

# SAI APC Easy-UPS SRV 1000VA SRV1KI

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: convencional

Iniciar sesin

Tensin de entrada: Monofsica (220 V)

Rango de tensin de entrada: 160-280V

Frecuencia de entrada: 40-70Hz

Bypass (conexin directa): automtico

Salir

Tensin de salida: Monofsico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1000 VA

Potencia de salida efectiva: 800 W

Distorsin de tensin de salida: 3 %

Salida forma de onda: senoide

Salidafrecuencia: 50-60 Hz

Slots C13/C14 con reserva: 3 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 2 uds

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro

Defender

Defender: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoconector de apagado de emergenciaalarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones : 600 J

Interfacescontrolar: RS-232USBSmartSlot

General

Pantalla:

Temperatura funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 223x145x288 mm

Peso: 9,3 kg