## SAI APC Easy-UPS SRV 3000VA SRV3KI

Tipo: inversor (en Inea)

Tipo de montaje: convencional

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 160-280V

Frecuencia de entrada: 40 -70 Hz Bypass (conexin directa): automtico

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V) Mximo potencia de salida: 3000VA Potencia de salida efectiva: 2400W Tensin de distorsin de salida: 3 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 piezas Conectores C19/C20 con reserva: 1 pieza

Batera

Capacidadbateras: 9 Ah Bateras instaladas: 6 piezas

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Conector

de parada de emergenciaZumbador

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 600 J

Interfaces de control: RS-232 USBSmartSlot

General Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 336x190x425 mm

Peso: 26,8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg