SAI KSTAR UA120

Tipo: interactivo
Tipo de montaje: convencional
Tiempo de transferencia a la batera: 6ms
Entrada
Tensin de entrada: Monofsico (220 V)
Rango de tensin de entrada: 162-290 V
Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
Bypass (conexin directa): manual
Salida
Tensin de salida: Monofsico (220V)
Potencia mxima de salida: 1200 VA
Potencia efectiva de salida: 720W
Regulacin de voltaje
Distorsin de voltaje de salida: 10%
Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)
Frecuencia de salida: 50-60 Hz
Batera
Capacidad de la batera: 7 Ah
Instaladabateras: 2 piezas
Tiempo de carga completa: 480 min
Arranque en fro
Proteccin
Proteccin: proteccin contra sobrecargaproteccin de lnea de datosalarma audible
Interfaces de control: RS-232 USB
General
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 40 dB
Dimensiones (AlxAnxPr): 162x149x338 mm
Peso: 8 kg
funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 40 dB
Dimensiones (HxWxD) : 162x149x338 mm
Peso: 8 kg
funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 40 dB
Dimensiones (HxWxD) : 162x149x338 mm
Peso: 8 kg