

# Placa base Gigabyte B450M S2H rev. 1.0

Direccional: Juegos

Socket: AMD AM4

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 7

Disipador trmico VRM

Dimensiones (AlxAn): 244x205 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B450

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Forma de ranura de memoria factor: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 3600 MHz

Memoria mxima: 64 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

D-Sub ( Salida VGA)

Salida DVI: DVI-D

Salida HDMI

Integradoaudio

Chip de audio: Realtek ALC887

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6Gb/ s) c): 4 uds

Conector M.2: 1 ud

M. 2 interfaces : 1xSATA/PCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN : 1 pieza

Controlador LAN: Realtek GbE

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 uds

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 4 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

LED RGB strip: 1 pc

Opcional: Clear CMOS, Chassis Intrusion

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

Intrusin en el chasis

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores suministro de enfriador: 2 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/agua Ventilador de bomba de 4 pines: 1 pieza

Intrusin en el chasis

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores suministro de enfriador: 2 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/agua Ventilador de bomba de 4 pines: 1 pieza