

Cmara Nikon D3500 kit 18-55 + 70-300

Tipo de cámara: SLR digital

Sensor

Sensor: CMOS

Tamaño del sensor: APS -C / 23,2x15,4 mm /

MP totales: 25

MP efectivas: 24,2

Tamaño máximo de imagen: 6000x4000 píxeles

Sensibilidad (ISO): 100 - 25600

Limpieza del sensor

Grabación RAW: / 12 bits /

Lente

Montaje (montura): Nikon F / factor de recorte 1.5x /

Enfoque manual

Imagen de estabilización de imagen: ninguna

Hacer una foto

Programas objeto: s

HDR

Medición de equilibrio blanco

Compensación EV: ± 5 EV, Pasos de 1/3 EV

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabación de video

Grabación VGA (480p): 640x480 píx 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 píxeles 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píxeles 60 fps

Formatos de grabación de archivos: MOV (H.264/MPEG-4)

Video de enfoque manual

Duración máxima del video: limitado por tiempo / hasta 20 minutos por archivo /

Conexión puertos: HDMI / mini /v 1.4

Enfoque

Modos de enfoque automático: Toma nica Enfoque AI Seguimiento Cara

Sistema AF: TTL / con seguimiento 3D /

Puntos de enfoque: 11 piezas

Visor y obturador

Visor: ptico (rflax)

Recorte del visor: 0,85 x

Marco Cobertura: 95 %

Velocidad de obturación: 30 - 1/4000s

Fotografía en autobs: 5 fps

Tipo de obturador: mecánico

Disparador automático: / 2, 5, 10, 20 segundos /

Pantalla

Diagonal de pantalla: 3.5" / ángulo de visión hasta 160 grados /

Resolución de pantalla: 921 milpix

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Comunicaciones: Bluetooth

Flash

Flash incorporado

Número de pines: 12

Rango de aplicación: 12 m

Conexión de un flash externo

X-sync con flash: 1/200 s

Potencia

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: EN-EL14, EN-EL14a, MB-D31, DLZ313N, MB-D3100

Disparos por carga: 1550 piezas

General

Material de la carcasa: aluminio/plástico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 124x97x70 mm

Peso: 620 g

SDXC

Comunicación: Bluetooth

Flash

Flash integrado

Número de pines: 12

Rango de aplicación: 12 m

Conexión de flash externo

X-sync con flash: 1/200 s

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: EN-EL14, EN-EL14a, MB-D31, DLZ313N, MB-D3100

Disparos por carga: 1550 piezas

General

Material del cuerpo: aluminio/plástico

Dimensiones (AnxAlxP): 124x97x70 mm

Peso: 620 g

SDXC

Comunicación: Bluetooth

Flash

Flash integrado

Número de pines: 12

Rango de aplicacin: 12 m

Conexin de flash externo

X-sync con flash: 1/200 s

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: EN-EL14, EN-EL14a, MB-D31, DLZ313N, MB-D3100

Disparos por carga: 1550 piezas

General

Material del cuerpo: aluminio/plstico

Dimensiones (AnxAlxP): 124x97x70 mm

Peso: 620 g

MB-D3100

Disparos por carga: 1550 piezas

General

Material de la caja: aluminio/plstico

Dimensiones (AnxAlxPr): 124x97x70mm

Peso: 620g