

Proyector Epson EB-L1710S

Color

Propósito principal: para presentaciones

Suministrado sin lente

Objetivo extrable

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: Laser-LED

Vida til: 20000 h

Vida til (ahorro): 30000 h

Potencia de la lmpara: 760W

Brillo: 10500lm / 15000lm Eco /

Relacin de contraste esttico: 2 000:1

Relacin de contraste dinmico: 2 500 000:1

Reproduccin del color: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 92 kHz

Frecuencia vertical: 50 - 85 Hz

Matrix

Tecnologa: 3LCD

Tamao de matriz: 1,06 "

Resolucin real: 1400x1050 px

Resolucin mxima: 1920x1080 px

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9, 16:10

Proyeccin

Proyeccin trasera

Diagonal de la imagen: 1,52 – 12,7 m

Zoom ptico: 1,6 x

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente: / ± 55 % vertical, ± 19 horizontal /

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 45°

Keystone (H), \pm : 30°

Funciones y caractersticas

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware

Conectores de video: Entrada VGA / 1,1 salida /DVIBNC / 5 piezas /

Entradas HDMI: 1 pieza

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45) HDBaseT

Generalidades

Nivel de ruido (nominal): 40 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 32 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 1024 W/647 W Modo Eco/

Dimensiones (HxWxD): 211x586x492 mm

Peso: 24,1 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ -45)HDBaseT
General

Nivel de ruido (nominal): 40 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 32 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 1024 W/647 W Modo econmico/

Dimensiones (HxWxD): 211x586x492 mm

Peso: 24,1 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ -45)HDBaseT
General

Nivel de ruido (nominal): 40 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 32 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 1024 W/647 W Modo econmico/

Dimensiones (HxWxD): 211x586x492 mm

Peso: 24,1 kg