

Kit alarma Ajax StarterKit Plus

Conexión de sensores: inalámbrico

Zonas inalámbricas: 150 uds

Energía de respaldo: 16h

Protocolo de comunicación del sensor: Jeweller

Conexión a la central

Sensores inalámbricos: 150 uds

Alcance de comunicación del sensor: 2000 m/en área abierta/

Alcance de comunicación de los llaveros: 800 m/en open area space /

Usuarios (números a llamar): 99 uds

Completo con panel de control

Sensores de movimiento: 1 pc

Sensores de apertura: 1 pieza

Llaveros: 1 pieza

Características del sensor

Sensor de movimiento: Ajax MotionProtect

Sensor de apertura: Ajax DoorProtect

Ángulo de cobertura horizontal: 88,5 °

Ángulo de cobertura vertical: 80 °

Alcance del sensor de movimiento: 12 m

Umbral del sensor de apertura: 20 mm

Inmunidad a mascotas

General

Control: llavero desde teléfono (GSM) / 2G: 850/900/ 1800/1900MHz , 3G/WCDMA: 900/2100MHz / aplicación móvil (Wi-Fi)

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 80 %

Dimensiones de la unidad de control (HxWxD): 163x163x36 mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 110x65x50 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 90x20x20 mm

Dimensiones del llavero (Al. x An. x Pr.): 65x37x10 mm

5 °

Ángulo de cobertura vertical: 80 °

Alcance del sensor de movimiento: 12 m

Umbral del sensor de apertura: 20 mm

Inmunidad a mascotas

General

Control: llavero desde teléfono (GSM) / 2G: 850/900/1800/1900 MHz, 3G/ WCDMA: 900 /2100 MHz / APLICACIÓN móvil (Wi-Fi)

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 80 %

Dimensiones de la rejilla (HxWxD): 163x163x36 mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 110x65x50 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 90x20x20 mm

Dimensiones del llavero (Al. x An. x Pr.): 65x37x10 mm

5 °

ngulo de cobertura vertical: 80 °

Alcance del sensor de movimiento: 12 m

Umbral del sensor de apertura: 20 mm

Inmunidad a mascotas

General

Control: llaverodesde telefono (GSM) / 2G: 850/900/1800/1900 MHz, 3G/ WCDMA: 900 /2100 MHz /APLICACIN mvil (Wi-Fi)

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 80 %

Dimensiones de la rejilla (HxWxD): 163x163x36 mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 110x65x50 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 90x20x20 mm

Dimensiones del llavero (Al. x An. x Pr.): 65x37x10 mm

850/900/1800/1900 MHz, 3G/WCDMA: 900/2100 MHz /APLICACIN mvil (Wi-Fi)

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 80%

Dimensiones de la unidad de control (HxWxD) : 90x20x20 mm

Dimensiones del llavero (Al.xAn.xPr.): 65x37x10 mm

850/900/1800/1900 MHz, 3G/WCDMA: 900/2100 MHz /APLICACIN mvil (Wi-Fi)

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 80%

Dimensiones de la unidad de control (HxWxD) : 90x20x20 mm

Dimensiones del llavero (Al.xAn.xPr.): 65x37x10 mm