

Cmara Sony A6400 kit 16-50

Color

Tipo de cámara: Sin espejo » (MILC)

Clasificación DxOMark: 83

Sensor

Sensor: CMOS / Procesador Bionz-X /

Matriz tamaño: APS-C

Número total de MP: 25

Número efectivo de MP: 24

Tamaño máximo de imagen: 6000x4000 píxeles

Sensibilidad (ISO): 100 -25600 / ISO hasta 51200 posible en algunos modos /

Grabación en formato RAW

Lente

Montura (montura): Sony E

Apertura: f/3,5 - f/5,6

Distancia focal: 16 - 50 mm

Zoom óptico: 3.1

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguna

Hacer una foto

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5 EV, en pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático: / ± 5 (3,5 fotogramas en 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, pasos de 2 EV) /

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Capturar video

Capturar HD (720): 1280x720 píx 25 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píx 120 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 píx 30 fps

Formatos de grabación de archivos: MP4, AVCHD, XAVC S/H.264 /

Enfoque de video manual

Puertos de conexión: HDMI / micro / entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: Disparo automático Seguimiento de rostros Sonrisa

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 425 piezas

Enfoque táctil

Visor y obturador

Visor: Electrónico / 2359

000 puntos /

Recorte del visor: 0,7 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturación: 30 - 1 / 4000 seg / grabación de vídeo 1/4000 a 1/4 (pasos de 1/3), hasta 1/60 en modo AUTO (hasta 1/30 en modo de obturador lento automático) /

Continuo disparo: 11 fps

Tipo de obturador: electrónico/mecánico

Disparador automático: / 2, 10 segundos, Es posible realizar disparos continuos de hasta 3,5 fotogramas por ráfaga /

Pantalla

Diagonal de pantalla: 3 \\'

Resolución de pantalla: 921 kpx

Pantalla táctil

Pantalla giratoria

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC/MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo, MS Pro-HG HX Duo /

Comunicaciones: Wi-Fi Bluetooth chip NFC control de teléfono inteligente

Flash

Flash integrado

Rango de aplicación: 6 m

Conexión de flash externo

Potencia

Tipo de potencia : Batería

Modelo de batería: NP-FW50

Capacidad de la batería: 1080 mAh

Disparos por carga: 410 piezas

General

Modelo de cargador: BC-QM1

Modelo de control remoto/sincronizador: RM-VPR1, RMT-DSLR2

Material de la carcasa: aluminio/plástico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 120x67x60 mm

Peso: 403 g

RMT-DSLR2

Material de la carcasa: aluminio/plástico

Dimensiones (AnxAlxPr): 120x67x60 mm

Peso: 403g

RMT-DSLR2

Material de la carcasa: aluminio/plástico

Dimensiones (AnxAlxPr): 120x67x60 mm

Peso: 403g