

Cmara Sony A6400 kit 18-135

Color

Tipo de cmara: Sin espejo » (MILC)

Clasificacin DxOMark: 83

Sensor

Sensor: CMOS / Procesador Bionz-X /

Matriz tamao: APS-C

Nmero total de MP: 25

Nmero efectivo de MP: 24

Tamao mximo de imagen: 6000x4000 pxeles

Sensibilidad (ISO): 100 -25600 / ISO hasta 51200 posible en algunos modos /

Grabacin en formato RAW

Lente

Montura (montura): Sony E

Apertura: f/3,5 - f/5,6

Distancia focal: 18 - 135 mm

Zoom ptico: 7.5

Enfoque manual

Estabilizacin de imagen: ninguna

Hacer una foto

HDR

Medicin del balance de blancos

Compensacin de exposicin: ± 5 EV, en pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automtico: / ± 5 (3,5 fotogramas en 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV , pasos de 2 EV) /

Modos de exposicin: automticoprioridad de obturacinprioridad de aperturamanual

Sistema de medicin: puntualponderado al centromatriz (evaluativa)

Capturar video

Capturar HD (720): 1280x720 pix 25 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 120 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 pix 30 fps

Formatos de grabacin de archivos: MP4, AVCHD, XAVC S/H.264 /

Enfoque de video manual

Puertos de conexin: HDMI / micro / entrada de audio del micrfono

Enfoque

Modos de enfoque automtico: Disparo nicoSeguimiento de rostrosSonrisa

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 425 piezas

Enfoque tctil

Visor y obturador

Visor: Electrónico / 2359 000 puntos /

Recorte del visor: 0,7 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1 /4000 seg / grabacin de vdeo 1/4000 a 1/4 (pasos de 1/3), hasta 1/60 en modo AUTO (hasta 1/30 en modo de obturador lento automtico) /

Continuo disparo: 11 fps

Tipo de obturador: electrnico/mecnico

Disparador automtico: / 2, 10 segundos,Es posible realizar disparos continuos de hasta 3,5 fotogramas por rfaga /

Pantalla

Diagonal de pantalla: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 921 kpx

Pantalla tctil

Pantalla giratoria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC/MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo,MS Pro-HG HX Duo /

Comunicaciones: Wi-FiBluetoothchip NFCcontrol de telefono inteligente

Flash

Flash integrado

Rango de aplicacin: 6 m

Conexin de flash externo

Potencia

Tipo de potencia : Batera

Modelo de batera: NP-FW50

Capacidad de la batera: 1080 mAh

Disparos por carga: 410 piezas

General

Modelo de cargador: BC-QM1

Modelo de control remoto/sincronizador: RM-VPR1, RMT-DSLR2

Material de la carcasa: aluminio/plstico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 120x67x60 mm

Peso: 403 g

RMT-DSLR2

Material de la carcasa: aluminio/plstico

Dimensiones (AnxAlxP): 120x67x60 mm

Peso: 403g

RMT-DSLR2

Material de la carcasa: aluminio/plstico

Dimensiones (AnxAlxP): 120x67x60 mm

Peso: 403g