

Proyector Sony VPL-FHZ58

Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: Láser-LED

Vida útil: 20000 h

Brillo: 4200 lm

Relación de contraste dinámico: 500 000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 92 kHz

Frecuencia vertical: 48 - 92 Hz

Matriz

Tecnología: 3LCD

Tamaño de matriz : 0.76"

Resolución real: 1920x1200 pix

Soporte de formato de imagen: 16: 10

Proyección

Proyección trasera

Diagonal de la imagen: 1,02 – 15,24 m

Relación de proyección: 1.39:1 – 2.23:1

Zoom y enfoque: motorizado

Corrección trapezoidal (vert), \pm : 30 °

Keystone (H), \pm : 30 °

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida / DVI / 1 entrada, 1 salida /

HDMI in: 1 pc

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Ruido (nominal): 28 dB

Alimentación: Red

Consumo de energía: 367 W / 352 W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 169x460x515 mm

Peso: 16 kg

\pm : 30 °

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida / DVI / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de audio : Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 367W / 352W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 169x460x515 mm

Peso: 16 kg

±: 30 °

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida / DVI / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de audio : Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 367W / 352W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 169x460x515 mm

Peso: 16 kg

5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: red

Consumo de energia : 367W / 352W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 169x460x515mm

Peso: 16 kg

5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: red

Consumo de energia : 367W / 352W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 169x460x515mm

Peso: 16 kg