

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2T47G3E-L

0

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija

Distancia focal: 4 mm

ngulo de visin horizontal: 89 °

ngulo de visin vertical: 46 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265

Fuente de alimentacin: 12 V / mx. consumo - 6 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 114x110x220 mm

Peso: 920 g

H.264, H.265

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 6 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 114x110x220 mm

Peso: 920 g

H.264, H.265

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 6 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 114x110x220 mm

Peso: 920 g