

Seguridad cámara Hikvision DS-2DF5225X-AEL

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN/BNC

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (gestionado) PoE 802.3bt Configuración de ROI Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Detección de audio Entrada/salida de alarma / 7 entradas, 2 salidas / entrada/salida de audio / 1 entrada, 1 salida / lector de tarjetas/microSD/SDHC/SDXC hasta 256 GB/

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Video resolución: 1920x1080 pix

Frecuencia de fotogramas: 50 fps

Iluminación mínima: 0,05 lux

Apertura: f/1.6

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 4,5 – 112,5 mm

Ángulo de visión horizontal: 61,4 °

FOV vertical: 40,7 °

Zoom óptico: 25 x

General

Formato de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Potencia: 24 W

Consumo de energía: 60 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +65 °C

Humedad máxima: 90%

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 220x220x302mm

Peso: 4000g

265+

Alimentación: 24 V

Consumo de energía: 60W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +65 °C

Humedad máxima: 90 %

Nivel de proteccion: IP66

Soporte ONVIF

Material carcassas : metal

Dimensiones: 220x220x302 mm

Peso: 4000 g