

Fuente de alimentacin Seasonic PRIME PX-750

Potencia: 750 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 92 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Parada de CO por carga baja

Dimetro del ventilador: 135 mm

Certificado: 80+ Platinum

Conectores de alimentacin

Fuente de alimentacin MB/CPU: 24+8+8(4+4) clavijas

SATA: 10 piezas

MOLEX: 5 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 4 piezas

Disquete

Sistema de cable: modular

Revestido cables

Longitudes de cable

MB: 610 mm

CPU: 650 mm

SATA: 800 mm

MOLEX: 690 mm

PCI-E: 750 mm

Mximocorriente y potencia

+3.3V: 20 A

+5V: 20 A

+12V1: 62A

-12V: 0,3A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 744W

Alimentacin +3.3 V +5V: 100W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin + 5Vsb: 15W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Garanta del fabricante : 12 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

3V +5V: 100W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 15 W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Fabricante garanta: 12 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

3V +5V: 100W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 15 W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Fabricante garanta: 12 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm