

Wi-Fi adaptador MikroTik SXT Lite5 ac

Color

Tipo de dispositivo: punto direccional acceso

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Conexin inalmblica Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operativas: doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 150 Mbps

Velocidad mxima a 5 GHz: 867 Mbps

Conexin y LAN

LAN: 1 puerto100Mbps

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 2 piezas

Tipo de antenas: internas

HPBW / hor.: 28 °

HPBW / vert.: 28 °

Potencia del transmisor: 16 dBm

Intensidad de la seal de 2,4 GHz: 1,5 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 16 dBm

Funciones

Caractersticas y capacidades: Modo puente

General

PoE (entrada): pasivo

Instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 140x56x140mm

Peso: 265g

5 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 16 dBm

Funciones

Funciones y caractersticas: Modo puente

General

PoE (entrada): pasivo

Instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 140x56x140mm

Peso: 265g

5 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 16 dBm

Funciones

Funciones y características: Modo puente

General

PoE (entrada): pasivo

Instalación exterior

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 140x56x140mm

Peso: 265g