

# Cmara Olympus OM-D E-M1X body

Color

Tipo de cmara: Sin espejo » (MILC)

Matriz

Matriz: Procesador LiveMOS / TruePIC VIII /

Tamao de matriz: 4/3 (17.3x13 mm)

MP totales: 22

MP efectivos: 20

Tamao mximo de imagen: 5184x3888 pix

Sensibilidad del habla (ISO): 200-25600 / algunas configuraciones de la cmara permiten ISO a 64 /

Limpieza del sensor

Grabacin en formato RAW

Lente

Montura (montura): Micro 4/3

Enfoque manual

Estabilizacin de imagen: Sensor shift

Tomar una foto

Programas objeto: 10

HDR

Medicin del balance de blancos

Compensacin EV:  $\pm 5$  EV, paso de 1/3,2/3 o 1 EV

Horquillado automtico

Modos de exposicin: automtico velocidad de obturacin prioritariaprioridad de aperturamanual

Sistema de medicin: puntualponderado centralmatriz (evaluativa)

Capturar vdeo

Grabacin HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Grabacin Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 pix 30 fps / 4096x2160 pix 24 fps /

Programas de escena de pelcula : 5 / Timelapse, retro, eco, fotograma a fotograma, arte /

Formatos de grabacin de archivos: MOV( H.264),AVI (Motion JPEG)

Video de enfoque manual

Duracin mxima de video: limitado por tiempo / 29 min /

Puertos de conexin: USB CHDMI / micro /salida de audioentrada de audio de micrfono

Enfoque

Autoenfoco Modos: Disparo nicoEnfoque AISeguimiento facialSonrisaAnimal en cuadro

Puntos de enfoque: 121 piezas

Enfoque tctil

Visor y obturador

Visor: Electrónico / 236K pxeles /

Recorte del visor: 0.74 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturación: 60-1/8000 s / obturador electrónico hasta 1/32000 /

disparos en ráfaga: 18 fps / obturador electrónico hasta 60 fps /

Tipo de obturador: electrónico/mecánico

Disparador automático: / 2, 10 seg /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3.5"

Resolución de pantalla: 1037 kpx

Pantalla táctil

Pantalla giratoria

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

2 ranuras para tarjetas de memoria

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Comunicaciones: Módulo GPS Wi-Fi Bluetooth control desde smartphone

Flash

Flash integrado

Conexión de un flash externo

X-sync con flash: 1/250 s

Potencia

Tipo de potencia : Batería

Modelo de batería: BLH-1

Disparos en carga: 870 piezas

General

Modelo de cargador: BCH-1

Material de la carcasa: Aleación de magnesio

Diseño retro

Protección: resistente al polvo y la humedad

Dimensiones (AnxAlxP): 144x147x75 mm

Peso: 997 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 144x147x75 mm

Peso: 997 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 144x147x75 mm

Peso: 997 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 144x147x75 mm

Peso: 997 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 144x147x75 mm

Peso: 997 g