

# Placa base Asus P11C-M/4L

En direccin: para servidor

Socket: Intel LGA 1151

Factor de forma: micro-ATX

Disipador de calor VRM

Dimensiones (HxW) : 244x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel C242

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2/4 canales

Frecuencia de reloj mxima: 2666 MHz

Memoria mxima: 64 GB

Compatibilidad con ECC

Salidas de vdeo

Grficos integrados

Tarjeta grfica integrada modelo: Aspeed AST2500

Salida D-Sub(VGA)

Conexin de unidades

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x

Conector SAS: 2 piezas

Controlador RAID integrado: / RAID 0, 1, 5, 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 5 piezas

Controlador LAN: Intel I210AT, Mgmt LAN

Ranuras para tarjetas de expansin

PCI-E 16x: 1 pc / PCI-E 8x (1 pc) /

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 2 piezas

Conectores en la placa

USB 2.0: 1 pc

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas