

# Placa base Asus P11C-I

En direccin: para servidor

Socket: Intel LGA 1151

Factor de forma: mini-ITX

Disipador de calor VRM

Dimensiones (HxW ): 170x170mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel C242

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 2666 MHz

Memoria mxima : 32 GB

Compatibilidad con ECC

Salidas de video

Grficos integrados

Grficos integrados modelo de tarjeta: Aspeed AST2500

Salida D-Sub (VGA)

Conexinunidades

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 1 pieza

Conector SAS: 2 piezas

Controlador RAID integrado: / RAID 0, 1 , 5, 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 3 piezas

Controlador LAN: Intel I210AT, administracin

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express : 3.0

Conectores del panel trasero

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas