

Placa base Supermicro X11DPH-I

En direccin: para servidor

Socket: Intel LGA 3647

Nmero de enchufes's: 2

Factor de forma: E-ATX

Dimensiones (alto x ancho): 305x330 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel C621

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 16 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento : 2/4 canales

Frecuencia de reloj mxima: 2666 MHz

Memoria mxima: 2048 GB / 3DS ECC LRDIMM /

Compatibilidad con ECC

Salidas de video

Salida D-Sub (VGA)

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 10 piezas

Controlador RAID integrado: / RAID 0,1,5,10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 2 piezas

Controlador LAN: Marvell 88E1512

Tarjeta de expansin ranuras

Ranuras PCI-E 16x: 3 piezas / PCI-E 8x (4 piezas) /

PCI Express Compatibilidad: 3.0

Conectores en el panel posterior

USB 3.2 gen1: 4 piezas

Puerto COM

Conectores en placa

USB 3.2 gen1 : 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 8 piezas

2 gen1: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 8 piezas