

# Placa base Supermicro X11SPL-F

En direccin: para servidor

Socket: Intel LGA 3647

Factor de forma: ATX

Dimensiones (alto x ancho): 305 x 244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel C621

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 8 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2/4 canales

Velocidad de reloj mxima: 2666MHz

Memoria mxima: 1024GB / 3DS LRDIMM /

Compatibilidad con ECC

Salidas de vdeo

Tarjeta grfica integrada

Modelo de tarjeta grfica integrada: Aspeed AST2500

Salida D-Sub (VGA)

Conexinunidades

SATA3 (6 Gb/s): 8 unidades

Controlador RAID integrado: / RAID 0,1,5,10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 2 piezas

Controlador LAN: Intel I210

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas / PCI-E 8x (5 piezas) /

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 2 piezas

Puerto COM

Conectores en placa

USB 2.0: 3 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 7 piezas