

Proyector Vivitek D952HD

Color

Propósito principal: para el hogar cine

Lámpara y cuadro

Modelo de Lámpara: 5811116885-S

Vida útil: 3000 h / 4000 ECO /

Potencia de la Lámpara: 280W

Brillo: 3600 lm

Contraste estático: 3000:1

Reproducción cromática: 16 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15,3 - 90 kHz

Frecuencia vertical: 43 - 85 Hz

Matrix

Tecnología: DLP

Resolución real: 1920x1080 píxeles

Relación de aspecto compatible: 16:9, 4:3

Proyección

Proyección trasera

distancia de proyección, min: 1 m

Distancia de proyección, max: 10 m

Diagonal de la imagen: 0,6 - 7,6 m

Zoom óptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida / S-Video / Compuesto / Componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB / 30 en modo ECO /

Alimentación: red

Consumo de energía: 350W

Dimensiones (HxWxD): 113x333x255mm

Peso: 3,4 kg

mx: 10 m

Diagonal de la imagen: 0,6 - 7,6 m

Zoom óptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida / S-Video / compuesto / componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35dB / 30 en modo ECO /

Potencia: Red

Consumo de energia: 350 W

Dimensiones (AlxAnxPr): 113x333x255 mm

Peso: 3,4 kg

mx: 10 m

Diagonal de la imagen: 0,6 - 7,6 m

Zoom ptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35dB / 30 en modo ECO /

Potencia: Red

Consumo de energia: 350 W

Dimensiones (AlxAnxPr): 113x333x255 mm

Peso: 3,4 kg

2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Vdeo conectores: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35dB / 30 en modo ECO /

Potencia: Red

Consumo de energia: 350 W

Dimensiones (HxWxD) : 113x333x255 mm

Peso: 3,4 kg

2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Vdeo conectores: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35dB / 30 en modo ECO /

Potencia: Red

Consumo de energia: 350 W

Dimensiones (HxWxD) : 113x333x255 mm

Peso: 3,4 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB / 30 ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 350 W

Dimensiones (HxWxD): 113x333x255 mm

Peso: 3,4 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB / 30 ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 350 W

Dimensiones (HxWxD): 113x333x255 mm

Peso: 3,4 kg