

Calentador de agua Thermo Alliance JSD20-10QB

Tipo: flujo continuo

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: vertical

Forma del cuerpo: rectangular

Especificaciones

Fuente de alimentacin: no voltil

Calor nominal potencia del intercambiador : 20 kW

Temperatura mxima del agua: 65 °C

Capacidad (t ~25 °C): 10 l/min

Eficiencia: 86 %

Alimentacin agua: a presin

Resistencias: 1

Tipo de elemento calefactor: intercambiador de calor

Tipo de encendido: bateras

Tipo de cmaracombustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 105 mm

Consumo de gas: 2,1 m/h

Funciones y caractersticas

Funciones: termostatopantalla

Seguridad: proteccin contra sobrecalentamientocontrol de gassensor de tiro

General

Control: mecnica

Controles: Frontal

Conexin de tubera : desde abajo

Conversin a GLP:

Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 60,2x33,5x23 cm

Peso: 9,1 kg

1 kg

1 kg

1 m/h

Funciones y caractersticas

Funciones: termostatopantalla

Seguridad: proteccin contra sobrecalentamientocontrol de gassensor de tiro

General

Mandos: mecnicos

Mandos: frontal

Conexin de tubera: inferior

Conversin a GLP:

Dimensiones (HxWxD): 60,2x33. 5x23 cm

Peso: 9,1 kg

1 m/h

Funciones y caractersticas

Funciones: termostato pantalla

Seguridad: proteccin contra sobrecalentamiento control de gas sensor de tiro

General

Mandos: mecnicos

Mandos: frontal

Conexin de tubera: inferior

Conversin a GLP:

Dimensiones (HxWxD): 60,2x33. 5x23 cm

Peso: 9,1 kg

1 kg

1 kg