

Proyector Acer UL5310W

Propósito principal: de las presentaciones

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: LED Iser

Vida til: 20000 h

Brillo de lmenes ANSI: 3600 lm

Relacin de contraste dinmico: 20 000: 1

Reproduccin cromtica: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 102 kHz

Frecuencia vertical: 23 - 120 Hz

Matriz

Tecnologa: DLP

Tamao de matriz: 0,65"

Resolucin real: 1280x800 px

Resolucin mxima: 1920x1200 px

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Mejora de color: /ColorBoost/

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 0,43 m

Distancia de proyeccin, mx.: 0,81 m

Diagonal de la imagen: 2,03 – 3,81 m

Relacin de proyeccin: 0,24:1

Zoom ptico: 1 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (V), \pm : 30 °

Correccin trapezoidal (H), \pm : 30 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Nmero de altavoces: 1 unidad

Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /S-Videocompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: entrada 3.5mm (mini-Jack) / 2 uds /salida 3.5mm (mini-Jack) - Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) LAN (RJ-45)

Generalidades

Ruido (nominal): 28 dB

Ruido (eco / silencioso): 26 dB

Alimentación: Red

Consumo de energía: 280 W

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 132x456x376 mm

Peso: 8,2 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 28 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 26 dB

Potencia: Red

Consumo de energía: 280W

Dimensiones (HxWxD): 132x456x376 mm

Peso: 8,2 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 28 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 26 dB

Potencia: Red

Consumo de energía: 280W

Dimensiones (HxWxD): 132x456x376 mm

Peso: 8,2 kg