

Proyector Epson EB-L615U

Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: Láser-LED

Vida útil: 20000 h

Vida útil (ahorro): 30000 h

Potencia de la lámpara: 255W

Brillo: 6000 lm / 4200 lm Eco /

Relación de contraste dinámico: 2 500 000:1

Reproducción cromática: 1 billón colores

Frecuencia horizontal: 15 - 92 kHz

Frecuencia vertical: 50 – 85 Hz

Matrix

Tecnología: 3LCD

Tamaño de matriz: 0,67"

Resolución real : 1920x1080 píxeles

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección mn: 1,4 m

Distancia de proyección mx: 23,8 m

Diagonal de imagen: 1,27 – 12,7 m

Relación de proyección: 1,35: 1 – 2,2:1

Zoom digital: 1,6 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente: / ±50 % vertical, ±20 % horizontal /

Corrección trapezoidal (vertical), ±: 30 °

Corrección trapezoidal (H), ±: 30 °

Funciones y capacidades

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Número de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido: 10 W

Conectores de video : VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: 3,5 mm entrada (mini-Jack) / 2 piezas / Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 38 dB

Ruido (eco / silencioso): 27 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 353W / 265W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 120x440x304mm

Peso: 8,5 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ -45)HDBaseT
General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 27 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 353W / 265W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 120x440x304 mm

Peso: 8,5 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ -45)HDBaseT
General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 27 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 353W / 265W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 120x440x304 mm

Peso: 8,5 kg