

Placa base MSI B450M BAZOOKA V2

Direccional: Juegos

Socket: AMD AM4

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 6

Disipador trmico VRM

Light Sync: MSI Mystic Light Sync

Dimensiones (HxW): 244x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B450

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de operacin: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 3466 MHz

Memoria mxima: 64 GB

Salidas de vdeo

DVI salida: DVI-D

salida HDMI

Integradoaudio

Chip de audio: Realtek ALC892

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

M .2 conector: 1 pc

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pieza

Controlador LAN: Realtek 8111H

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 unidad

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores PCI-E de acero

Trasero conectores del panel

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 4 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen.1: 1 unidad

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 -contacto

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas