

Cámara de vigilancia Dahua DH-PTZ1A225U-IRA-N

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (gestionado) PoE 802.3at Sensor de luz ambiental aplicación
mv entrada/salida de alarma/2 entradas, 1 salida/entrada/salida de audio/1 entrada, 1 salida/ Luz
IR Lector de tarjetas / microSD de hasta 128 GB /

Número de LED: 4 piezas

Rango de iluminación: 150 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0.005 lux

Intensidad de aluminio: f/1,6

Relación señal/ruido: 55 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Enfoque tipo: variable

Distancia focal: 4,8 – 120 mm

ángulo de visión horizontal: 62,8 °

Zoom óptico: 25 x

General

Formato de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 22W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 292x161x153 mm

Peso: 3600 g

6

Relación señal/ruido: 55 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 4,8 – 120 mm

ngulo de visin horizontal: 62,8 °

Zoom ptico: 25 x

General

Formato de compresin de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 22 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Estuche resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 292x161x153mm

Peso: 3600g

6

Relacin seal/ruido: 55 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 4,8 – 120 mm

ngulo de visin horizontal: 62,8 °

Zoom ptico: 25 x

General

Formato de compresin de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 22 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Estuche resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 292x161x153mm

Peso: 3600g

265+

Potencia: 12V

Consumo de energia: 22W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material carcadas: metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 292x161x153 mm

Peso: 3600 g