

re acondicionado Fujitsu ARYG72LHTA/AOYG72LRL

5 l/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 46/39 dB / unidad exterior 55 dB /

Funciones y características

Funciones: Control del inversor Modo de funcionamiento automático Temporizador Reinicio automático Autodiagnóstico

Características

Tipo de refrigerante : R410A

Diferencia máxima de altura entre unidades: 30 m

Longitud máxima de tubería: 100 m

Mn. t para modo refrigeración: -15 °C

Mn. t para modo calefacción: -20 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1400x360x850 mm

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 1080x1428x480mm

t para modo refrigeración: -15 °C

Mn. t para modo calefacción: -20 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1400x360x850 mm

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 1080x1428x480mm

t para modo refrigeración: -15 °C

Mn. t para modo calefacción: -20 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1400x360x850 mm

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 1080x1428x480mm