

Martillo perforador DeWALT DCH334X2

Modos de funcionamiento: perforación con percusión perforación (sin percusión) cincelado (martillo neumático)

Características

Energía de impacto: 3.5 J

Número de carreras: 4480 rpm

Número de revoluciones: 1000 rpm

Reversa: deslizar

Posición del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+ Cierre rápido

Mandril de cambio rápido

Diámetro máximo de perforación en madera: 30 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 30 mm

Diámetro máximo del orificio central: 54 mm

Características y características

Características: sistema antivibración embrague de sobrecarga motor sin escobillas luz

General

Fuente de alimentación: batería

Incluida batería: 2 pcs

Plataforma de batería: DeWALT 54V XR FLEXVOLT

Tensión de batería: 18/54 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 3 Ah

Modelo de batería: DCB547

Baterías compatibles: DCB546, DCB547, DCB548

Tiempo de carga: 85 min

Indicador de nivel de batería

Soporte de batería: deslizador

Juego completo: mango adicional limitador de profundidad cargador DCB118 estuche (bolsa)

Peso: 5,15 kg

DCB548

Tiempo de carga: 85 min

Indicador de batería

Montaje de batería: Deslizador

Contenido del paquete: Asa adicional Limitador de profundidad Cargador DCB118 estuche (bolsa)

Peso: 5,15 kg

DCB548

Tiempo de carga: 85 min

Indicador de batera

Montaje de batera: Deslizador

Contenido del paquete: Asa adicionalLimitador de profundidadCargador DCB118 estuche (bolsa)

Peso: 5,15 kg