

Martillo perforador DeWALT DCH333X2

Modos de funcionamiento: perforación con percusión/perforación (sin percusión) cincelado (martillo neumático)

Características

Energía de impacto: 3.5 J

Número de carreras: 4480 rpm

Número de revoluciones: 1000 rpm

Reversa: deslizar

Posición del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+

Diámetro máximo de perforación en madera: 30 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 30 mm

Diámetro máximo de perforación con corona: 54 mm

Características y características

Características : sistema antivibración embrague de seguridad motor sin escobillas luz

General

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 piezas

Plataforma de batería: DeWALT 54V XRFLEXVOLT

Tensión de la batería: 18/54V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 3 Ah

Modelo de batería: DCB547

Baterías compatibles: DCB546, DCB547, DCB548

Tiempo de carga: 85 min

Carga indicador de nivel

Montaje de batería: deslizador

Conjunto de paquetes: adicional asa tope de profundidad cargador DCB118 estuche (bolsa)

Peso: 4,95 kg

DCB548

Tiempo de carga: 85 min

Indicador de batería

Montaje de batería: Deslizador

Contenido del paquete: Asa adicional Limitador de profundidad Cargador DCB118 estuche (bolsa)

Peso: 4,95 kg

DCB548

Tiempo de carga: 85 min

Indicador de batería

Montaje de batera: Deslizador

Contenido del paquete: Asa adicionalLimitador de profundidadCargador DCB118 estuche (bolsa)

Peso: 4,95 kg