

Camara de vigilancia Hikvision DS-2CD2126G1-IS 2.8 m

2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ngulo de visin horizontal: 108 °

ngulo de visin vertical: 58 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo 7 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 121x121x92mm

Peso: 600g

Funciones y caractersticas adicionales del Camara CCTV: soporte NAS 8 mm

Campo de visin horizontal: 108 °

Campo de visin vertical: 58 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12V / mx. consumo 7 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 121x121x92mm

Peso: 600g

Funciones y caractersticas adicionales del Camara CCTV: soporte NAS 8 mm

Campo de visin horizontal: 108 °

Campo de visin vertical: 58 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12V / mx. consumo 7 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 121x121x92mm

Peso: 600g

Funciones y características adicionales del Cámara CCTV: soporte NAS