

# Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2443G0-I 2.8 mm

2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Ángulo de visión horizontal: 98 °

Ángulo de visión vertical: 55 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentación: 12 V / mx. consumo - 6 W /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 95 %

Soporte ONVIF

Material de la caja: plástico

Dimensiones: 103x65x33mm

Peso: 128g

Funciones adicionales y CCTV capacidades de la cámara: compatibilidad con NAS 8 mm

Campo de visión horizontal: 98 °

Campo de visión vertical: 55 °

General

Formato compresión de vídeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentación: 12V / mx. consumo - 6 W /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 95 %

Soporte ONVIF

Material de la caja: plástico

Dimensiones: 103x65x33mm

Peso: 128g

Funciones adicionales y CCTV capacidades de la cámara: compatibilidad con NAS 8 mm

Campo de visión horizontal: 98 °

Campo de visión vertical: 55 °

General

Formato compresión de vídeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentación: 12V / mx. consumo - 6 W /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 95 %

Soporte ONVIF

Material de la caja: plástico

Dimensiones: 103x65x33mm

Peso: 128g

Funciones adicionales y CCTV capacidades de la cámara: compatibilidad con NAS