

# Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2783G0-IZS

2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ngulo de visin horizontal: 105 °

ngulo de visin vertical: 55 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 10 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 153x153x133mm

Peso: 1287g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Compatible con NAS 8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 105 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12V / mx. consumo - 10 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 153x153x133mm

Peso: 1287g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Compatible con NAS 8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 105 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12V / mx. consumo - 10 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 153x153x133mm

Peso: 1287g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Compatible con NAS MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 10 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 153x153x133mm

Peso: 1287g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Compatible con NAS MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 10 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 153x153x133mm

Peso: 1287g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Compatible con NAS