

Supervisor Samsung OM46N

Color

Tipo: Panel LCD

Diagonal: 46 "

Pantalla

Acabado de pantalla: brillante (antirreflejo)

Resolucin: 1920x1080 (16:9)

Tamao de pxel: 0,53 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 6 ms / gris a gris /

Frecuencia de cuadro: 60Hz

Frecuencia de escaneo (vert.): 24 - 75 Hz

Frecuencia de barrido (H): 15 -125 kHz

Visualizacin vertical ngulo: 178 °

ngulo de visin horizontal: 178 °

Brillo : 4000 cd/m

Relacin de contraste esttico: 5000:1

Relacin de contraste dinmico: 100,000:1

Profundidad de color: 8 bits

Gama de color (NTSC): 72 %

Conectores

Conexin: DisplayPort v 1.2

HDMI: 3pcs / 2in, 1out /

Versin HDMI: v 2.0

Conectores (opcional): Salida mini-jack (3,5 mm)LANPuerto COM (RS-232)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Sensor de luz

Concentrador USB 2.0

General

Montaje en pared: VESA 400x400mm

Consumo de energia: 210 W

Control remoto

Dimensiones (AnxAlxPr): 1062x617x55 mm

Peso: 18,2 kg

0

Conectores (opcional): Salida mini-Jack (3,5 mm)LANPuerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Caractersticas y capacidades: Sensor de luz ambiental

Hub USB 2.0

General

Montaje en pared: VESA 400x400mm

Consumo de energia: 210 W

Control remoto

Dimensiones (AnxAIxPr): 1062x617x55 mm

Peso: 18,2 kg

0

Conectores (opcional): Salida mini-Jack (3,5 mm)LANPuerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Caractersticas y capacidades: Sensor de luz ambiental

Hub USB 2.0

General

Montaje en pared: VESA 400x400mm

Consumo de energia: 210 W

Control remoto

Dimensiones (AnxAIxPr): 1062x617x55 mm

Peso: 18,2 kg

0

General

Montaje en pared: VESA 400x400mm

Consumo de energia: 210W

Remoto control

Dimensiones (AnxAIxPr): 1062x617x55 mm

Peso: 18,2 kg

0

General

Montaje en pared: VESA 400x400mm

Consumo de energia: 210W

Remoto control

Dimensiones (AnxAIxPr): 1062x617x55 mm

Peso: 18,2 kg