

Cámara de vigilancia Axis M5525-E

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Detección de audio Alerta de movimiento Entrada/salida de alarma / 4 entradas/salidas configurables / Entrada/salida de audio / 1 entrada, 1 salida / lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,45 lux

Apertura: f/1.6

Compensación de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque: variable

Distancia focal: 4,7 – 47 mm

ángulo de visión horizontal: 61,8 °

FOV vertical: 37,2 °

Zoom óptico: 10 x

General

Formato de compresión de video : H.264, MJPEG, MPEG4

Alimentación: 24 V / 20 - 28 V /

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: Metal

Carcasa antivandálica: / IK09 /

Dimensiones: 165x165x132 mm

Peso: 1100 g

7 – 47 mm

FOV horizontal: 61,8 °

FOV vertical: 37,2 °

Zoom óptico: 10x

General

Formato de compresin de video: H.264, MJPEG, MPEG4

Fuente de alimentacin: 24V / 20 - 28V /

Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ +50°C

Humedad mxima: 100 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK09 /

Dimensiones: 165x165x132 mm

Peso: 1100 g

7 – 47 mm

FOV horizontal: 61,8 °

FOV vertical: 37,2 °

Zoom ptico: 10x

General

Formato de compresin de video: H.264, MJPEG, MPEG4

Fuente de alimentacin: 24V / 20 - 28V /

Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ +50°C

Humedad mxima: 100 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK09 /

Dimensiones: 165x165x132 mm

Peso: 1100 g

MPEG4

Fuente de alimentacin: 24V / 20 - 28V /

Temperatura de funcionamiento: -20 ° C ~ +50 ° C

Humedad mxima: 100 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica: / IK09 /

Dimensiones: 165x165x132mm

Peso: 1100g

MPEG4

Fuente de alimentacin: 24V / 20 - 28V /

Temperatura de funcionamiento: -20 ° C ~ +50 ° C

Humedad mxima: 100 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica: / IK09 /

Dimensiones: 165x165x132mm

Peso: 1100g