

# Contador de agua Apator Powogaz JS 1.6-02 Smart Plus D

Tipo: doméstico

Destino: para agua fría

Principio de funcionamiento: mecánico (táctico)

mecánico: chorro de flujo seco

Características

Diámetro (DN): 15 mm

Presión máxima: 1,6 MPa

Caudal mínimo de agua (Q<sub>min</sub>): 0,02 m<sup>3</sup>/h

Caudal de agua de transición (Q<sub>t</sub>): 0,03 m<sup>3</sup>/h

Caudal de agua nominal (Q<sub>n</sub>): 1,6 m<sup>3</sup>/h

Caudal máximo de agua (Q<sub>max</sub>): 2 m<sup>3</sup>/h

Temperatura máxima del agua (T<sub>max</sub>): 50 °C

Capacidad del contador: 99999 m<sup>3</sup>

Regulación: 0.0001 m<sup>3</sup>

Umbral de sensibilidad, max: 6 l/h

Instalación

Instalación: horizontal / vertical

Conexión: Rosca (enchufe)

Diámetro de conexión rosca: 3/4"

Dimensiones: 110x72mm

General

Contador giratorio

Protección magnética

Intervalo de prueba: 4 años

Material del cuerpo: latón

Peso: 0,43 kg / sin accesorios de montaje /

País de origen: Polonia

Dimensiones: 110x72 mm

General

Contador giratorio

Protección magnética

Intervalo de prueba: 4 años

Material del cuerpo: latón

Peso: 0,43 kg / sin accesorios de montaje /

País de origen: Polonia

Dimensiones: 110x72 mm

General

Contador giratorio

Protección magnética

Intervalo de prueba: 4 años

Material del cuerpo: latón

Peso: 0,43 kg / sin accesorios de montaje /

País de origen: Polonia