

# Caldera de calefaccin Vaillant ecoTEC plus VU 486/5-

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

Zona de calefaccin: 384 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 48 kW

Potencia mnima: 8.7 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 162 W

Refrigerante mnimo t: 40 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Refrigeracin del consumidor

Modo verano

Bomba de circulacin

Bus de control: eBus

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 108 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 80 / 125 mm

Capacidad del depsito de expansin: 10 l

Grficos de tuberías de conexin

Suministro de gas: 1"

Entrada a sistema de calefaccin: 1"

Retorno del sistema de calefaccin: 1"

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llama falta de tiro violacin de la circulacin del agua congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD ): 720x440x405 mm

Peso: 37,8 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Posibilidad de conectar una caldera de calefaccin indirecta  
Posibilidad de conectar una caldera de calefaccin indirecta  
Posibilidad de conectar una caldera de calefaccin indirecta