

# Caldera de calefaccin Vaillant ecoTEC plus VU 656/5-

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 508 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 63,5 kW

Potencia mnima: 12.2 kW

Fuente de alimentacin: 220V

Consumo de energia: 250W

Refrigerante mnimo t: 40 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Refrigeracin del consumidor

Modo verano

Bomba de circulacin

Bus de control: eBus

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 108 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 80 /125 mm

Capacidad del depsito de expansin: 10 l

Grficos de tuberías de conexin

Suministro de gas: 1"

Entrada al sistema de calefaccin : 1"

Retorno del sistema de calefaccin: 1"

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llama falta de tiro violacin de la circulacin del agua congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD ): 720x440x473 mm

Peso: 47,2 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Posibilidad de conectar una caldera de calefaccin indirecta Posibilidad de conectar una caldera de calefaccin indirecta Posibilidad de conectar una caldera de calefaccin indirecta