

# Caldera de calefaccin Sime Murelle HE 25 ErP

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 208 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 26kW

Fuente de alimentacin: 220V

Refrigerante mnimo t: 20 °C

Refrigerante mximo t: 80°C

Presin mxima en circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 7 bar

Refrigeradores de consumo

Temperatura mnima del agua caliente: 10 °C

Temperatura mxima agua caliente: 65°C

Modo verano

Calefaccin por suelo radiante

Bomba de circulacin

Caractersticascaldera

eficiencia: 106 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100, 80/125 mm

Caudal mximo de gas: 2,59 m/h

Tuberas conectadas

Sistema Suministro de agua: 3/4"

Suministro de agua caliente: 3/4"

Gas alimentacin: 3/4"

Entrada sistema calefaccin: 3/4"

Retorno calefaccin : 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de carga del gassobrecalentamiento del aguafallo de llama falta de tiro congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD) : 700x450x350 mm

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin del gassobrecalentamiento del aguafallo de llama ausencia de tiro congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 700x450x350 mm