

Proyector Optoma EH512

Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Vida útil: 3000 horas

Vida útil (económica): 5000 horas

Potencia de la lámpara : 330W

Brillo: 5000lm

Contraste dinámico: 15 000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 – 85 Hz / 120 Hz para 3D /

Matriz

Tecnología: DLP

Resolución real: 1920x1080 pix

Soporte de formato de imagen: 16:9, 4:3

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 1,3 m

Distancia de proyección, mx: 9.4 m

Diagonal de la imagen: 0,67 – 7,65 m

Relación de proyección: 1,41:1 – 2,24:1

Zoom óptico: 1,6 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente: / +17 % vertical /

Corrección trapezoidal (vertical), ±: 20 °

Corrección trapezoidal (horizontal), ±: 20 °

Características y características

Características: Compatibilidad con MHL Protocolo PJ-Link Compatibilidad con 3D

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware

USB 2.0: 2 piezas

Número de altavoces: 2 piezas

Potencia de sonido: 20 W

Conectores de vídeo: VGA / 1 entrada, 1 salida / compuesto

HDMI en: 2 piezas

Versión HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45) Sincronización 3D

General

Nivel de ruido (nominal): 30 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 390 W/315 W Eco/

Dimensiones (HxWxD): 369x295x132 mm

Peso: 4,6 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45) 3D Sincronizacin
General

Ruido (nominal): 30dB

Potencia: Red

Consumo de potencia: 390W / 315W en modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 369x295x132mm

Peso: 4,6 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45) 3D Sincronizacin
General

Ruido (nominal): 30dB

Potencia: Red

Consumo de potencia: 390W / 315W en modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 369x295x132mm

Peso: 4,6 kg