

# Placa base Asus PRIME B360-PLUS/CSM

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1151 v2

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 6

Radiador VRM

Dimensiones (HxW): 305x221mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B360

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Memoria factor de forma de ranura: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 2666MHz

Memoria mxima: 64 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

D-Sub ( salida VGA)

Salida DVI: DVI-D

Salida HDMI

Integradoaudio

Chip de audio: Realtek ALC887

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6Gb/ s) c): 6 uds

Conector M.2: 2 uds

M. 2 interfaces : 1xSATA/PCI-E 2x, 1xPCI-E 4x

Interfaces de red

LAN (RJ-45 ): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Realtek RTL8111H

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x

Ranuras PCI: 2 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD)

Conectores del panel trasero

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 2 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores en placa

USB 2.0: 1 pc

USB 3.2 gen.1: 1 unidad

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 -contacto

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas