

Taladro/destornillador AEG BSB 18C2BL LI-X02C

Dispositivo: atornillador

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 1950 rpm

Número máximo de carreras: 25350 rpm

Torque: 65 Nm ajustable

Caja de cambios: 2 velocidades

Número de velocidades: 2 / 500 / 1950 rpm /

Reversa: diapositiva

Peso: 2 kg

Mandril

Tipo de mandril: Quick- abrazadera

Diámetro del mandril: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en madera: 40 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 13 mm

Funciones y características

Funciones: Choque Freno motor protección electrónica del motor motor sin escobillas luz

Conjunto de paquete: mango adicional estuche (bolsa)

Potencia

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 piezas

Plataforma de batería: AEG PRO18V

Tensión de la batería: 18V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 4 Ah / 2 Ah /

Baterías compatibles: L1815R, L1820R, L1830R, L1840R, L1850R, L1830RHD, L1860RHD, L1890RHD

Tiempo de carga: 80 min / para 4 Ah, 40 min para 2 Ah /

Indicador de nivel de batería

Montaje de batería: deslizador

40 min - para 2 Ah /

Indicador de nivel de batería

Montaje de batería: deslizador

40 min - para 2 Ah /

Indicador de nivel de batería

Montaje de batería: deslizador

40 min - para 2 Ah /

Indicador de nivel de batería

Montaje de batera: deslizador

40 min - para 2 Ah /

Indicador de nivel de batera

Montaje de batera: deslizador

40 min - para 2 Ah /

Indicador de nivel de batera

Montaje de batera: deslizador

40 min - para 2 Ah /

Indicador de nivel de batera

Montaje de batera: deslizador

40 min - para 2 Ah /

Indicador de nivel de batera

Montaje de batera: deslizador

40 min - para 2 Ah /

Indicador de nivel de batera

Montaje de batera: deslizador