

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2DF8225IH-AEL

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN/BNC

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ (controlado) PoE 802.3bt Sensor de luz ambiental deteccin de movimiento deteccin de audio entrada/salida de alarma/7 entradas, 2 salidas/entrada de audio /out / 1 entrada, 1 salida / Iluminacin IR lector de tarjetas / microSD/SDHC hasta 256 GB /

Rango de iluminacin: 200 m

Matriz

Tipo de matriz : CMOS

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Apertura: f/1.5

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 4,8 – 120 mm

ngulo de visin horizontal: 58,2 °

FOV vertical: 32,7 °

Zoom ptico: 25 x

General

Alimentacin: 24 V

Consumo de energa: 68 W

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +70°C

Humedad mxima: 90%

Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 266,6x266,6x437 mm

Peso: 8000 g

Funciones y capacidades adicionales de la cmara CCTV: Iluminacin mnima - 0,0004 lux (video B/N - 0,0001 lux) Zoom digital 16x0001 lux) Zoom digital 16x0001 lux) Zoom digital 16x8 – 120 mm

Campo de visin horizontal: 58,2 °

Campo de visin vertical: 32,7 °

Zoom ptico: 25 x

General

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 68W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccion: IP67

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 266,6x266,6x437 mm

Peso: 8000g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Iluminacin mnima - 0.0004 lux
(video B/N - 0.0001 lux) Zoom digital 16x8 – 120 mm

Campo de visin horizontal: 58,2 °

Campo de visin vertical: 32,7 °

Zoom ptico: 25 x

General

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 68W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccion: IP67

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 266,6x266,6x437 mm

Peso: 8000g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Iluminacin mnima - 0.0004 lux
(video B/N - 0.0001 lux) Zoom digital 16x7 °

Zoom ptico: 25 x

General

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 68W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccion: IP67

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 266,6x266,6x437 mm

Peso: 8000g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Iluminacin mnima - 0.0004 lux
(video B/N - 0.0001 lux) Zoom digital 16x7 °

Zoom ptico: 25 x

General

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 68W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccion: IP67

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 266,6x266,6x437 mm

Peso: 8000g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Iluminacin mnima - 0.0004 lux
(video B/N - 0.0001 lux) Zoom digital 16x0001 lux)Zoom digital 16x0001 lux)Zoom digital 16x