

# Cmara de vigilancia Dahua EZ-IP EZ-IPC-B2B40P-ZS

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental deteccin de movimiento aplicacin mvil iluminacin IR lector de tarjetas / microSD hasta 128 GB /

Nmero de LED: 2 piezas

Rango de iluminacin: 40 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/3"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de vdeo: 2560x1440 pxeles

Velocidad de fotogramas: 20 fps

Iluminacin mnima: 0,05 lux

Apertura : f/1.8

Relacin seal-ruido: 50 dB

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

Campo de visin horizontal: 97 °

Campo de visin vertical: 54 °

Generalidades

Formato de compresin de vdeo: H.265, H.264, H.264B, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico/

Dimensiones: 244x91x90 mm

Peso: 434g

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 97 °

Campo de visin vertical: 54 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265, H.264, H.264B, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal / plstico /

Dimensiones: 244x91x90 mm

Peso: 434 g

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 97 °

Campo de visin vertical: 54 °

General

Formato de compresin de video: H.265, H.264, H.264B, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal / plstico /

Dimensiones: 244x91x90 mm

Peso: 434 g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico/

Dimensiones: 244x91x90mm

Peso: 434g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico/

Dimensiones: 244x91x90mm

Peso: 434g