

de vigilancia Dahua DH-HAC-HFW2802TP-A-I8-VP 3

6

Relacin seal/ruido: 65 dB

Compensacin de contraluz: WDR +BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal : 3,6 mm

ngulo de visin horizontal: 87 °

General

Alimentacin: 12 V/mx. consumo - 11,3 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : 90 %

Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal

Resistente al vandalismo caja: / IK10 /

Dimensiones: 244x90x90mm

Peso: 420 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: La iluminacin mnima es de 0,005 lux. 6 mm

Campo de visin horizontal: 87 °

General

Alimentacin: 12 V/mx. consumo - 11,3 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : 90 %

Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal

Resistente al vandalismo caja: / IK10 /

Dimensiones: 244x90x90mm

Peso: 420 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: La iluminacin mnima es de 0,005 lux. 6 mm

Campo de visin horizontal: 87 °

General

Alimentacin: 12 V/mx. consumo - 11,3 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : 90 %

Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal

Resistente al vandalismo caja: / IK10 /

Dimensiones: 244x90x90mm

Peso: 420 g

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: La iluminación mínima es de 0,005 lux.