

Etapa de fono Musical Fidelity NU-Vista Vinyl

Propósito: MM/MC recolecciones

Incandescente:

Dimensiones: 482x385x130 mm

Peso: 1450 g

Especificaciones

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz

Nivel de salida: 10V / RCA 20V a XLR /

MM mduloRelacin seal/ruido (MM): 90 dB

Distorsin armnica (MM): 0,01 %

Capacidad de carga de entrada (MM): 50 – 400pF

Sensibilidad de entrada (MM)2.5 mV

Impedancia de entrada (MM): 47 k

MC mdulo

Relacin seal/ruido (MC): 88 dB

Distorsin armnica (MC): 0,01 %

Capacidad de carga de entrada (MC): 0,47 nF

Sensibilidad de entrada (MC) : 0,25 mV

Impedancia de entrada (MC): 10 – 47000 ohmios

Características y funciones

Ajuste: nivelesimpedancia de entrada capacitancia de entrada

Reduccin de ruido:

Conectores

Entradas: Phono RCA

Salidas: RCA XLR

25 mV

Impedancia de entrada (MC): 10 a 47000

Funciones y funciones

Ajuste: nivelesimpedancia de entrada capacitancia de entrada

Squelch:

Conectores

Entradas: Phono RCA

Salidas: RCAXLR