

Placa base Gigabyte X570 AORUS PRO

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: AMD AM4

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 14

Radiador VRM

Retroiluminacin LED

Temporizacin de la luz: Gigabyte RGB Fusion

Dimensiones (alto x ancho): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD X570

BIOS: Ami

Compatibilidad con DualBIOS

UEFI BIOS

Refrigeracin activa

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 4400 MHz

Memoria mxima : 128 GB

SoporteXMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC1220-VB

Sonido (canales): 7.1

ptico S/P-DIF

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M .2: 2 piezas

Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x / PCI-E 4.0 /

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1,RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Intel GbE

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 3 piezas

Modos PCI-E: 16x/8x/4x

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD)

Compatibilidad con SLI (NVIDIA)

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel trasero

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 3 piezas

USB 3.2 gen2 : 2 piezas

USB C 3.2 gen2: 1 pieza

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB C 3.2 gen2: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 7 piezas