

Placa Hansa BHI68621

Color:

Aparato: placa

Tipo de superficie: eléctrica

Placas de coccin

Superficie de funcionamiento : vitrocermica (Schott Ceran)

Número de placas de inducción 4

Modo puente (Bridge):

Potencia del quemador pequeño: 1,2 kW

Quemador grande potencia: 2 kW

diámetro quemador: 16 cm, 18 cm , 18 cm, 21 cm

Controles: deslizador

Niveles de potencia de la placa de coccin: 12

Características y funciones

Funciones: apagado automático temporizado modo de pausa / Stop&Go / bloqueo para no indicador calor residual

Programas automáticos: mantenimiento de temperatura ebullición automática

Características generales

Potencia de conexión: 7,4 kW

bisel: falta

Dimensiones (An. x Pr.): 57,6x51,8 cm

Dimensiones integradas (AnxPr): 560x490 mm

Pas de producción: Polonia

Go / bloqueo para no indicador de calor residual

Programas automáticos: mantenimiento de temperatura ebullición automática

Características generales

Potencia de conexión: 7,4 kW

Bastidor: falta

Dimensiones (An. x Pr.): 57,6x51,8 cm

Dimensiones de montaje (AnxPr): 560x490 mm

Pas de producción: Polonia

Go / bloqueo para no indicador de calor residual

Programas automáticos: mantenimiento de temperatura ebullición automática

Características generales

Potencia de conexión: 7,4 kW

Bastidor: falta

Dimensiones (An. x Pr.): 57,6x51,8 cm

Dimensiones de montaje (AnxPr): 560x490 mm

Pas de produccion: Polonia

6x51,8 cm

Dimensiones integradas (AnxPr): 560x490 mm

Pas de produccion: Polonia

6x51,8 cm

Dimensiones integradas (AnxPr): 560x490 mm

Pas de produccion: Polonia