

re acondicionado SAKATA SIBE-060BBV/SOBE-060V

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin

Tipo de instalacin casete (techo)

Conjunto completo: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 ud

Capacidad

Superficie recomendada: 70 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 2170/1900 W

Potencia en refrigeracin modo: 7030 W

Potencia en modo calefaccin: 7030 W

Circulacin de aire: 1450 m/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 46/39 dB / unidad exterior - 61dB /

Funciones y caractersticas

Funciones: control del inversorseleccin automtica del modo de funcionamiento temporizadormodo nocturnoreinicio automticoautodiagnstico

Caractersticas

Pantalla de la unidad interior:

Tipo de refrigerante: R410A

Drenaje bomba:

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 840x245x840 mm / peso - 24 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 845x702x363 mm / peso – 49 kg /
modoreinicio automticoautodiagnstico

Caractersticas

Pantalla en la unidad interior:

Tipo de refrigerante: R410A

Bomba de drenaje:

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 840x245x840 mm / peso 24 kg /

Dimensiones de la ventana/unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 845x702x363 mm / peso: 49 kg /
modoreinicio automticoautodiagnostico

Caractersticas

Pantalla en la unidad interior:

Tipo de refrigerante: R410A

Bomba de drenaje:

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 840x245x840 mm / peso 24 kg /

Dimensiones de la ventana/unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 845x702x363 mm / peso: 49 kg /
bomba:

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 840x245x840 mm / peso 24 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.)845x702x363 mm / peso - 49 kg /
bomba:

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 840x245x840 mm / peso 24 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.)845x702x363 mm / peso - 49 kg /