

Aire acondicionado Mitsubishi Heavy FDT50VHNX

Color:

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin

Tipo de montaje: casete (techo)

Lista de embalaje: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores 1 pieza

Productividad

Tamao de habitacin recomendado: 50 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 1290/1290 W

Potencia de refrigeracin: 5000 W

Potencia de calefaccin: 5400 W

Circulacin de aire: 1200 m/h

Nivel de ruido (mx./mn.): -/28 dB

Eficiencia

Factor de refrigeracin EER: 3,88

Coefficiente COP de calentamiento: 4.19

Factor estacional SEER para refrigeracin: 8,41

Factor estacional SCOP para calefaccin: 5.14

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): A

Eficiencia energtica COP (calefaccin) : A

Eficiencia energtica SEER (refrigeracin): A+++

Eficiencia energtica SCOP (Calefaccin): A+++

Caractersticas y funciones

Funciones Seleccin de modo automticoTemporizadorModo nocturnoReinicio automticoAutodiagnstico

Especificaciones

Tipo de refrigerante: R32

Diferencia mxima de altura entre bloques: 20 m

Longitud mxima de tubera: 30 m

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 840 x 236 x 840 mm

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 800 x 640 x 290 mm