Aire acondicionado Mitsubishi Heavy FDT60VHNX

Color:

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin

Tipo de montaje: casete (techo)

Lista de embalaje: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores 1 pieza

Productividad

Superficie de suelo recomendada: 56 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 1520/1560 W

Potencia de refrigeracin: 5600 W Potencia de calefaccin: 6700 W Circulacin de aire: 1560 m/h Nivel de ruido (mx./mn.): -/28 dB

Eficiencia

Factor de refrigeracin EER: 3,68

Coeficiente COP de calentamiento: 4.29

Coeficiente estacional SEER para refrigeracin: 9,24 Coeficiente estacional SCOP para calefaccin: 5.39

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): A Eficiencia energtica COP (calefaccin): A

Eficiencia energtica SEER (refrigeracin): A+++
Eficiencia energtica SCOP (Calefaccin): A+++

Caractersticas y funciones

Funciones Seleccin de modo automticoTemporizadorModo nocturnoReinicio automticoAutodiagnstico

Especificaciones

Tipo de refrigerante: R32

Diferencia mxima de altura entre bloques: 20 m

Longitud mxima de tubera: 30 m

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 840 x 236 x 840 mm Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 800 x 640 x 290 mm