

Fuente de alimentacin be quiet! BN297

Potencia: 500 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 92 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Tipo de rodamiento: deslizante

Certificado: 80+ Gold

ATX estndar 12V v.: 2.4

Conectores de alimentacin

Power MB/CPU: 24+8 (4+4) clavijas

SATA: 6 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Disquete

Sistema de cable: semimodular

Cables revestidos

Longitudes de cable

MB: 550 mm

CPU: 600 mm

SATA: 950 mm

PCI-E: 500 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 24A

+5V: 15A

+ 12V1: 28 A

+12V2: 20 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 480W

Potencia +3.3V +5V: 120W

Comn

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, UVP, OTP

Nivel de ruido: 19 dB

Garanta del fabricante: 5 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x160 mm

Peso: 2,05 kg